

軽さのスーパーレンチシート 5 ファイブ

強さの ザ・ケイヤイタ 軽矢板

☆☆☆ 特 徴 ☆☆☆

- ☆ 世界最高の技術で作り出された新日鉄ニオブ合金を素材に連続溶融亜鉛メッキを施し超軽量化を実現。(M 当たり5Kgでアルミとほぼ同じ)... 5ファイブ
- ☆ 断面積が小さいので、根入れが確実に出来、余分な土を掘りかえす必要がありません。
- ☆ 鉄を基本にしている為、価格が安く安定しています。
- ☆ カギ孔付型・2型の利用により、腹起の設置やとんぼバリが簡単にできます。
クイックサポートを併用することで、手軽に素早く安全な作業ができます。

項目 単位	スーパーレンチシート5	ザ・ケイヤイタ	スーパーレンチシート	アルミ	軽量鋼矢板
有効幅 mm	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
厚 さ mm	2.0	2.4	2.6	5.0	5.0
高 さ mm	25.0	25.0	25.0	35.0	35.0
断面積 cm ²	6.6	8.2	8.7	17.5	16.4
重量(2m) Kg	10.2	12.2	13.2	8.88	25.8
二次モーメント cm ⁴	7.5	9.4	9.9	26.7	22.3
断面係数 cm ³	5.0	6.4	6.4	13.8	9.8
ヤング率 Kg/cm ²	2.2×10 ⁶	2.2×10 ⁶	2.1×10 ⁶	0.7×10 ⁶	2.1×10 ⁶
許容応力σb Kg/cm ²	3,500以上	3,500以上	2,900	2,100	2,500

製造元
発売元

有限会社 タカクラ 技 研

愛知県清須市阿原神門 241

井筒屋株式会社

TEL (052)400-8011 FAX (052)400-8023

HP <http://www.idutuya.co.jp> E-Mail info@idutuya.co.jp